



DETALHE DE FURAÇÃO NA LAJE
COM A POSIÇÃO DAS BORRACHAS







DETALHE "A"
ESC.1:5



NOTAS:
1- BASE E POLIA DE DESVIO- REQUISITADOS EM ETAPA CONFORME TABELA 3Y.0011.CD.
2- BORRACHAS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA MÁQUINA, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA POLIA DE DESVIO REQUISITADOS EM ETAPAS CONFORME TABELA 3Z.0010.PV.
3- PROTEÇA DAS POLIAS- REQUISITADOS EM ETAPA CONFORME TABELA 3Z.0011.BB.
4- ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA DE TRAÇÃO- REQUISITADO EM ETAPA CONFORME TABELA 3Y.0011.CD.
5- APÓS A MÁQUINA DEVIDAMENTE POSICIONADA, EM OBRA, AJUSTAR COM PARAFUSOS M12, PARA FIXAÇÃO COMPLETA DA MESMA ALINHADA.
6- MEDIDA ENTRE CENTRO DO CANAL DA POLIA DE TRAÇÃO E CANAL DA POLIA DE DESVIO.
7- ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DA POLIA DE DESVIO SÃO FORNECIDOS JUNTO COM A POLIA DESVIO PELO FORNECEDOR.

PEÇA No	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
3X.5300.DS.1	MÁQUINA GTN1-132P0, 18,4kW, 186rpm, 41,6A	2m/s - 18 PESSOAS
3X.5300.DS.2	MÁQUINA GTN1-102P5, 16,9kW, 234rpm, 37,4A	2,5m/s - 12 PESSOAS
3X.5300.DS.3	MÁQUINA GTN1-132P5, 23,1kW, 234rpm, 51,7A	2,5m/s - 18 PESSOAS
3X.5300.DS.4	MÁQUINA GTN1-103P0, 20,2kW, 280rpm, 44,9A	3m/s - 12 PESSOAS
3X.5300.DS.5	MÁQUINA GTN1-123P0, 25,5kW, 280rpm, 55,5A	3m/s - 16 PESSOAS

IND.	LAP./ANO	REF./DESCRIÇÃO	VERIF.	DATA
1	0825/11	(DB)ACRES: PLACA DE APOIO PARA BASE	JARDIM	30.11.11
0	LAP.0825/11	LIBERAÇÃO	Jardim	23.05.11

PROJETADO	JARDIM	23.05.11
DESENHADO	JARDIM	23.05.11
REVISADO		
APROVADO		
TOLERÂNCIAS ANGULARES: ±1°		

MATERIAL: -
TRAT./SUPERF.: -
APLICAÇÃO: - TRAÇÃO 2:1
PESO: 930kg
ESCALA 1:10
DESIGNAÇÃO: MÁQUINA DE TRAÇÃO GEARLESS TOR3 (GTN1) 3X.5300.DS
ÍNDICE 1

PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA THYSSENKRUPP ELEVADORES

P:\DESENHOS\GTN1\3X ELABORACAO\3X.5300.DS-1-1-ORIGINAL.DWG